



HydroBloc - Trennfix 480

Preparat ochronny przeciw zabrudzeniom żywicami iniekcyjnymi

Dzięki zabezpieczeniu powierzchni preparatem Trennfix 480 można bardzo łatwo usuwać zabrudzenia spowodowane przez żywice iniekcyjne z betonu lub powierzchni malowanych poprzez zmycie wodą. Zaoszczędza się na kosztach często bardzo pracochłonnego mechanicznego usuwania stwardniałych resztek żywicy.

Trennfix-480 jest polimerem rozpuszczonym w wodzie zawierającym składniki o wyraźnej hydrofilności. Produkt tworzy na praktycznie wszystkich powierzchniach - także na powłokach malarskich - rozpuszczalną w wodzie, czasową warstwę izolacyjną, która zapobiega przyleganiu substancji tworzących błony do tych powierzchni.

Wyschnięte błony preparatu Trennfix-480 są jednak całkowicie rozpuszczalne w wodzie i można je usunąć przez zmycie wodą wodociągową - szczególnie prosto i szybko za pomocą myjek wysokociśnieniowych lub z dodatkowym szczotkowaniem. Przy okazji usuwa się zabrudzenia znajdujące się na podłożu.

Uwaga



Trennfix jest całkowicie neutralny dla środowiska i w pełni rozkładalny biologicznie.

Znany widok:
Zabrudzenia
wydostającą się
żywicą iniekcyjną.
Można je usunąć
jedynie przy
dużym nakładzie
czasu i przez to
wysokich kosztach.





Trennfix-480 w formie dostarczanej jest gotowy do użycia, preparat nakłada się szczotką, wałkiem malarskim lub na dużych powierzchniach natryskuje. Zużycie jest w naturalny sposób uzależnione od szorstkości i chłonności podłoża. Jako średnią wartość (na betonie układanym w gładkich szalunkach) należy kalkulować ok. 200 g/m².

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środka antyadhezyjnego konieczne jest, aby wyschnięty produkt stworzył na powierzchni błonę nie zawierającą porów. Aby uniknąć miejsc wadliwych i zapewnić szybsze wyschnięcie zaleca się na wielu podłożach - zalicza się do nich przede wszystkim szorstkie tynki, podłoża mocno chłoneące, beton młotkowany - aby produkt nakładać cienko, ale w dwóch lub trzech warstwach.

Nie ma specjalnych wymagań odnośnie narzędzi, do ich czyszczenia wystarczy woda wodociągowa, zaleca się dodanie dostępnego w handlu płynu do mycia naczyń.

Charakterystyka	: jasnożółty płyn, w konsystencji kremu/pasty
Zapach	: bardzo słaby, przyjemny
Gęstość	: ok. 1,1 kg/l
Odczyn pH	: 6,5 - 7,5 (neutralny)
Rozpuszczalnik, rozcieńczalnik	: woda
VOC	: 0
Oznakowanie (ArbStoVo)	: nie dotyczy
Klasa toksyczności (Szwajcaria)	: nie klasyfikowany
Transport	: brak ograniczeń

Trennfix-480 nie zawiera składników uznawanych za niebezpieczne i nie jest palny. Nie wymagane są zabiegi ochronne podczas obróbki. Produkt może być przechowywany w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w temperaturze otoczenia, przez co najmniej 12 miesięcy, należy go jednak chronić przed mrozem. Resztki produktu nie są odpadem specjalnym, po rozcieńczeniu wodą można je usuwać do kanalizacji.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych wykonawczych. Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

ATI-480|4
© ARCAN AG Waterproof
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN AG Waterproof CH 8008 Zürich Switzerland
Telefon +44-1-267-1778 | Telefax +44-1-267 - 1711
E-Mail - office-ch@arcan.biz
ARCAN GmbH
D-67240 Bobenheim • Kleinniedesheimer-Strasse 19
Telefon +49 (0)6239 997 820 Fax +49 (0)6239 997 8220
E-Mail office-d@arcan.biz
www.arcan.biz

Passion to invent