



Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 3260

Induline Schnellspachtel

Jednoskładnikowa szpachlówka na bazie dyspersji, nie zawierająca rozpuszczalnika

Obszary stosowania

Gotowa do użycia szpachlówka akrylowa do wypełniania porowatych podłoży i ubytków. Do przygotowania podłoża przed pracami lakierniczymi na drewnie i materiałach drewnopochodnych, na betonie, tynkach i innych podłożach mineralnych.

Właściwości produktu

Szybko schnie podlegając jedynie niewielkiemu skurczowi, ma dobrą podatność na szlifowanie, dobrze wypełnia, nie zawiera rozpuszczalników, jest łagodna dla środowiska.

Sposób stosowania

Miejsca ubytków oczyścić i nakładać produkt za pomocą szpachelki japońskiej, lekko dociskając. Większe pustki należy wypełnić jeszcze raz po około 3 godzinach schnięcia pierwszej porcji materiału. Maksymalna grubość warstwy nakładanej w jednym etapie robót wynosi ok. 1 mm.

Dane techniczne produktu

Wygląd:	biała, stabilna pasta
Czas schnięcia:	ok. 30 minut
Zdatna do szlifowania/lakierowania:	po ok. 3 godzinach

Wskazówki

Podane czasy dotyczą klimatu normalizowanego 23 °C i 60% wilgotności względnej powietrza. Na zewnątrz produkt należy stosować tylko w połączeniu z powłoką o odpowiedniej odporności. Nieznane systemy lakiernicze sprawdzić pod kątem tolerancji. Nie nadaje się do powierzchni zagrożonych korozją.

Narzędzia, czyszczenie

Szpachelka japońska z twardego plastik lub ze stali szlachetnej. Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Opakowanie:
Tuby polietylenowe o zaw. 400g, 12 tub w kartonie.

Zużycie:

W miarę potrzeb.

Składowanie:

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 2 lata.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa w transporcie, podczas przechowywania i stosowania, jak również usuwania odpadów i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

3260 IT 02.08

