

RENOBAU MAKIZOL

głęboko penetrujący preparat krzemionkujący

Rodzaj i właściwości:

RENOBAU MAKIZOL jest preparatem krzemionkującym o działaniu głęboko penetrującym i hydrofobowym a także wzmacniającym podłoże. Produkt ten nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie jest szkodliwy dla środowiska.

Składniki aktywne wnikają głęboko w podłoże i reagują z nim, tworząc związki nierozpuszczalne w wodzie. W ten sposób pory zostają zablokowane, a stale postępująca mineralizacja powoduje ich trwałe uszczelnienie

Podłoże:

RENOBAU MAKIZOL - Podłoże musi być czyste, mocne i pozbawione substancji powodujących odspajanie się warstw (oleje, smary, stare powłoki). Powinno być suche lub tylko lekko wilgotne.

Aplikacja:

RENOBAU MAKIZOL - nakładany jest jednokrotnie za pomocą wałka lub pędzla w postaci rozcieńczonej jako trzeci element systemu hydroizolacji piwnic.

W przypadku wykorzystania jako podkład do zespajania podłoża, np. pod 2-składnikowe bitumiczne powłoki grubowarstwowe (PMBC) preparat należy stosować w postaci rozcieńczonej (z czystą wodą kranową w proporcji 1:1). W przypadku betonu komórkowego konieczne jest dwukrotne nałożenie produktu. Nakładanie kolejnych warstw, np. PMBC, jest możliwe po całkowitym wyschnięciu podkładu, tj. po upływie ok. 24 godzin Klinkier lub inne wrażliwe powierzchnie (np. szkło) muszą zostać dokładnie osłonięte przed aplikacją. Aplikacja preparatu jest możliwa w temperaturach przekraczających +5°C.

Dane techniczne:

• Gęstość w temp. 20°C	ok. 1,2 g / cm ³
• Kolor:	przezroczysty
• pH	ok. 10
• Temperatura stosowania	od +5°C
• Konsystencja	rzadka
• Sposób nanoszenia	szczotka, pędzel, wałek, agregat natryskowy
• Przechowywanie	w pomieszczeniu suchym, chłodnym ale nie w ujemnych temperaturach!

Zużycie:

0,5 kg/m² w zależności od podłoża

Przechowywanie:

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Instrukcja dotycząca przechowywania:

Podczas aplikacji należy stosować odzież ochronną, gogle i rękawice ochronne. Podczas aplikacji nie pić, nie jeść i nie palić. W przypadku, gdy produkt dostanie się do oczu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skonsultować się z okulistą. Przestrzegać zwrotów wskazujących na rodzaj zagrożenia i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się na etykiecie. Dalsze informacje na temat bezpiecznego przechowywania i postępowania z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

Postępowanie z odpadami:

Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości materiału można utylizować zgodnie z AVV-ASN: 060299 (inne niewymienione odpady).

Uwaga:

Niniejsza instrukcja techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje techniczne o produkcie, które tym samym tracą ważność. Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Proszę mieć jednak na uwadze, że w zależności od stanu obiektu mogą być konieczne odstępstwa od sposobu aplikacji proponowanego w niniejszej instrukcji technicznej. Jeśli w konkretnych umowach nie zawarto odmiennie brzmiących postanowień, wówczas wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają żadnych gwarantowanych właściwości produktu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia w każdej chwili zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecamy zasięgnięcie informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie internetowej www.renobau-expert.eu

DYSTRYBUCJA TECHNOLOGII, ROZWIĄZAŃ I PRODUKTÓW W KONSERWACJI ZABYTKÓW HYDROIZOLACJI I NAPRAW BUDOWLI ŻELBETOWYCH