

RENOBAU WEB

wodna emulsja bitumiczna – wässriges Bitumenschutzanstrich-

RENOBAU WEB - TYPY I CECHY

RENOBAU WEB jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszona lateksem. **RENOBAU WEB** może być stosowany w postaci nierozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do różnorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podłoży, oraz w postaci rozcieńczonej wody jako powłoka gruntująca do produktów emulsyjnych bitumicznych. Produktem można malować, wałkować lub stosowane w procesie natryskiwania bezpowietrznego.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

RENOBAU WEB Ochrona przeciwko wilgotności w elementach budowlanych w obszarach stykających się z ziemią (izolacje podziemnych części budowli, fundamenty)

ZALETY PRODUKTU

- najprostsza obsługa, ponieważ jest przygotowany w stanie gotowym do użytku
- uniwersalne używanie, dlatego posiada wiele możliwości stosowania
- nie zawiera rozpuszczalników, chroni środowisko naturalne
- opłacalny oraz zmniejszający koszty, z powodu niskiego nakładu urządzeń, materiałów i pracy.

PODŁOŻE

Podłoże musi być trwałe, czyste i nie zawierać środków antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Może być lekko wilgotne, ale nie mokre. W przypadku podłoży mocno ssących, zaleca się używanie powłoki **gruntowej BORNIT- Bitumiczny preparat gruntujący**.

OBRÓBKA

RENOBAU WEB jest w stanie nadającym się do użytkowania. Powłoki kryjące należy kłaść w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się przy tym wykonanie co najmniej dwóch powłok. Drugą powłokę nanosić dopiero po gruntownym wyschnięciu pierwszej powłoki. Nakładanie powłoki odbywa się za pomocą miotły, szczotki lub urządzenia do

DYSTRYBUCJA TECHNOLOGII, ROZWIĄZAŃ I PRODUKTÓW W KONSERWACJI ZABYTKÓW HYDROIZOLACJI I NAPRAW BUDOWLI ŻELBETOWYCH

natryskiwania bezpowietrznego. Po każdorazowym użyciu urządzenie do obróbki natychmiast wyczyścić wodą.

Materiał utwardzony może być usunięty za pomocą BORNIT — Środek czyszczący do bitumu. **RENOBAU WEB** może być obrabiany wyłącznie przy suchej pogodzie, w żadnym wypadku podczas deszczu lub mrozu.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU W SKRÓCIE

• Rodzaj	emulsja bitumiczna ulepszona lateksem
• Baza	emulsja bitumiczna
• Rozpuszczalniki	woda
• Kolor	czarno - brązowy
• Gęstość	około 1,05 g/cm*
• Konsystencja	gęsta
• Sposób nanoszenia	pędzlem, rolką, kłębkiem, natryskiwanie bezpowietrzne
• Zawartość materiału stałego	minimum 55%
• Temperatura otoczenia materiału podczas obróbki	nie poniżej +5 °C.
• Składowanie	w wyrównanej temperaturze, nie poniżej +2°C, wrażliwy na działanie mrozu
• Przechowywanie	12 miesięcy w zamkniętych oryginalnych zbiornikach
• Czyszczenie	w stanie świeżym wodą, w stanie utwardzonym używając BORNIT - Środek czyszczący do bitumu woda
• Rozcieńczalnik	woda
• Czyszczenie	na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-Bitumenreiniger
• Składniki szkodliwe dla zdrowia	Brak

ZUŻYCIE

RENOBAU WEB jako powłoka gruntująca rozcieńczona wodą w stosunku 1:2 około 0,15 l/m*. Jako pokrywająca powłoka ochronna około 0,30 l/m*(na jeden podkład).

SKŁADOWANIE

RENOBAU WEB Można magazynować przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych zbiornikach. Chronić przed mrozem!!!

USUWANIE

Do recyklingu nadają się jedynie zbiorniki nie zawierające resztek.

UWAGI

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie pozostałe informacje techniczne dotyczące produktu. Tamte nie obowiązują już więcej. Informacje sporządzono zgodnie z najnowszym stanem techniki stosowania. Proszę jednak zwracać uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego, konieczne będzie odchylenie od zaproponowanego w niniejszej instrukcji sposobu pracy. Jeśli w poszczególnej umowie nie zawarto niczego innego, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym żadnych uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie wprowadzanie w każdej chwili zmian w niniejszej instrukcji. O zmianach proszę się informować na naszej stronie internetowej: www.e-makani.pl

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

pojemnik 12 litrowy, 44 pojemniki na palecie, 25 l hoboki, 18 hoboków na palecie

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1020/01/2008

DANE KONTAKTOWE

E-Makani Sp. z o.o
ul. Sygnały 62
44-251 Rybnik
E-Mail: renobau@renobau-expert.eu
Tel. 324229853

DYSTRYBUCJA TECHNOLOGII, ROZWIĄZAŃ I PRODUKTÓW W KONSERWACJI ZABYTKÓW HYDROIZOLACJI I NAPRAW BUDOWLI ŻELBETOWYCH